Быстрая симмуляция отклика электромагнитного калориметра экперимента LHCb.

Белоцкий Валерий Витальевич, Барышников Антон Константинович

НИУ Высшая Школа Экономики

Содержание

1. Введение
 - LHCb и детектор
 - Постановка задачи
 - Метрики
2. GAN и AutoGAN
3. SAGAN
4. CCGAN
5. Заключение и будущие исследования

LHC и LHCb

Калориметры

Электромагнитные ливни

Постановка задачи

- Входы модели:
 - Тип частицы (фотон или электрон)
 - Координаты
 - Момент
- Выход модели:
 - Распределение энергии на калориметре

GAN

AutoGAN

Проблемы:

1. Подбор архитектуры 2-х моделей
2. Нестабильное обучение
3. Выбор метрики

AutoGAN результаты

Energy for $p = (0.2, 0.09, 10.11)$, $x = (0.17, 0.05)$

Energy for $p = (0.15, 0.03, 9.61)$, $x = (0.2, 0.09)$

AutoGAN результаты

CCGAN

- Новые лосс функции
- Новые методы добавления лейблов
- Другая процедура обучения

CCGAN результаты

Energy for $p = (-0.64, 0.1, 1.88)$, $x = (4.15, 0.17)$

Energy for $p = (-3.48, -0.85, 6.06)$, $x = (7.93, 1.14)$

Заключение

- Проверено много подходов к решению задачи, каждый из которых можно улучшить
- Все модели довольно близки по метрикам к 1, нужны более чувствительные метрики
- Автоматический подбор архитектуры позволяет за небольшое время находить достаточно качественное решение задачи

Будущие исследования

- Новые, более чувствительные метрики
- Поиск архитектуры GAN с ограничениями под SAGAN и CCGAN